

iHand55

profesionalus lauko valdiklis



PAGRINDINĖS SAVYBĖS



Saulės šviesoje įskaitomas ekranas su talpiniu jutikliniu valdymu, skirtas naudoti pirštais arba rašikliu.



QWERTY tipo pilna klaviatūra sukurta patogiam naudojimui įvairiuose matavimo taikymo scenarijuose.



Pasirenkamas lazerinis tolیمatis gali ženkliai padidinti jūsų matavimo darbų efektyvumą. Įdiegta „Android 11“ operacinė sistema padeda išlaikyti daugybės matavimo projektų ir duomenų produktyvumą.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Aparatinės įrangos konfigūracija	OS	Android 11
	Processor	CPU: 8 core; 2.0 GHZ
	Storage	3GB RAM+32GB ROM(Normal version), 4GB RAM+64GB ROM(Laser version); T-Flash memory card, up to 128GB
	Display	720 × 1440, 5,5 colio, 500 nitų ryškumo, ryškus lauko spalvotas talpinis daugeliui prisilietimų jautrus ekranas (su jutikliniu rašikliu, gali būti valdomas ir su pirštinėmis).
	Input Configuration	QWERTY tipo pilna klaviatūra sukurta patogiam naudojimui įvairiuose matavimo taikymo scenarijuose.
GNSS Savybės	GNSS	GNSS antena, GPS, GLONASS, BDS, AGPS
Ryšių sąsaja	Tinklo modemas	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B2/B4/B12/B17
		TDD-LTE: B38/B39/B40/B41/B34
		TDSCDMA: B34/B39
		WCDMA: B1/B2/B5/B8/B4
		GSM: B2/B3/B5/B8
	Mobilus ryšys	CDMA1x/CDMA2000: BC0
		4G, Dual Nano-SIM
Maitinimo šaltinis	WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wapi, AP (2.4G / 5G)
	Bluetooth	BT5.1, BLE, NFC
	USB	USB Type-C interface, OTG, palaiko greitą įkrovimą (5V,3A)
	Baterija	9200 mAh vidinė
	Veikimo trukmė	≥15 hours
Pritaikymas	Įkrovimo trukmė	4h (įprasta)
	Kamera	Įmontuota 13 milijonų pikselių kamera, su lazeriu, galinčiu pakeisti priekinę kamerą.
	Blykstė	„Highlight Flash“ – LED blykstė (palaiko žibintuvėlio funkciją).
Fizinės savybės	Sensorius	Gravitacijos jutiklis, kompasas, šviesos jutiklis, giroskopas.
	Svoris	406g (be baterijos)
	Dydis	221 mm*78 mm*16.5 mm
	Darbinė temperatūra	-30°C ~ +60°C
	Laikymo temperatūra	-40°C ~ +80°C
	Laisvas kritimas	1,8 m
	Laseris	0.6-20m Accuracy: 10mm 20-40m Accuracy: 30mm
	Smūgiai ir vibracija	MIL-STD-810H

Aprašymai ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

Tinka vidaus patalpų matavimams, netinka aukšto tikslumo matavimams esant stipriai šviesai.



AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

IP68

23J206